



# K-LedTUBE™

T8 G13 - 1200mm - 6000°K - 20W

CODE: 990085003

<b>MODELLO</b>	KLT-T8L1200V230CW6-P20-QH-O1R0 - (KLEOS LedTUBE™ - T8 1200mm 230VAC Pure White 6000°K - 20W - Quality High - Optic 1 - Rotation 0)	
<b>UTILIZZO/ APPLICAZIONE</b>	Utilizzo in sostituzione tubi fluorescenti 36W con reattore (perdite tipiche 9W) in interni e *conformità agli standard internazionali di sicurezza elettrica durante le operazioni di sostituzione le quali richiedono modifiche ai collegamenti dei cavi elettrici del corpo illuminante.	
<b>TIPO DI LAMPADA TUBOLARE</b>	T8 LED sorgente luminosa tubolare con alimentatore elettrico integrato di alta qualità con correttore del fattore di potenza.	
<b>CONNESSIONI ELETTRICHE</b>	G13 - 2 poli - *Alimentazione assente sugli attacchi (NULL SIDE POWERED)	
<b>TENSIONE MINIMA e TENSIONE MASSIMA APPLICABILE</b>	- 95VAC - 265VAC	
<b>POTENZA TOTALE IMPIEGATA</b>	20W	
<b>PF - FATTORE DI POTENZA</b>	>0,95	
<b>DISTORSIONE ARMONICA TOTALE della SORGENTE</b>	<10% - EN 61000-3-2 livello di severità classe C per apparati di illuminazione.	
<b>FLUSSO LUMINOSO</b>	>1900lm - LUMEN	
<b>MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO e GARANZIA</b>	>70%@40.000h -- 2 ANNI DI GARANZIA	
<b>EFFICIENZA LUMINOSA TOTALE</b>	>95lm/w	
<b>COLORE e TEMPERATURA DI COLORE</b>	Standard: Pure White 5500-6500°K - A scelta: Warm White 3000-3500°K - Nature White 4500-5500°K	
<b>CRI - INDICE DI RESA CROMATICA (RA)</b>	>75Ra	
<b>OTTICA SECONDARIA</b>	Distribuzione uniforme su ampio angolo, migliorata con alta efficienza e minimo abbagliamento a scelta ottica secondaria FROSTED (opalina) oppure TRASPARENTE.	
<b>TEMPERATURA DI LAVORO MIN. e MAX.</b>	-25°C ~ +55°C	
<b>DIMENSIONI</b>	1200mm Lunghezza - 28mm Diametro	
<b>PESO</b>	0,450 Kg	
<b>MATERIALI e GRADO DI PROTEZIONE IP</b>	Alluminio 6063 - Policarbonato Trasparente - IP20	
<b>EMC CE Compliance</b>	2004/108/EC - Conformità Direttiva Compatibilità Elettromagnetica - EN 55015:2006+A1:2007 - EN 61547:2009 - EN 61000-3-2:2009 - EN 61000-3-3:2008	
<b>LVD CE Compliance</b>	2006/95/EC - Conformità Direttiva Bassa tensione - EN 60598-1:2008 - EN 60958-2-1:1989 - EN 61347-1:2001 - EN 61347-2-13:2006 - EN 62031:2008	
<b>CONFORMITA' PERICOLO FOTOBIOLOGICO</b>	Sicurezza della Radiazione Ottica - EN 62471:2008 - IEC/TR 62471-2:2009	
<b>RoHS CE Compliance</b>	2002/95/EC - Conformità Direttiva CE Restrizione di Sostanze Pericolose - IEC 62321 Ed.1 111/95/CDV	
<b>NOTE</b>	In corso di ottenimento certificazione di Sicurezza UL (USA) e di prestazione Illuminotecnica ENEC (Laboratorio IMQ) PRODOTTI CONFORMI DIRETTIVE COMUNITA' EUROPEA (CE) • INFORMAZIONI E DATI TECNICI SOGGETTI A MODIFICHE © 2011 KLEOS	



# LEDTUBE™

**KLEOS®**